

Artikelnummer

94504

Typ

McGuard BM DAV

Bezeichnung

Bewegungsmelder Deckenaufbau McGuard BM DAV

**Kurzbeschreibung:**

mit PIR- (Passiv-Infrarot) Bewegungsmelder

- Erfassung 360 Grad bis 7 m Reichweite
- Nachtriggerung durch Geräusche möglich
- Schutzklasse: IP44
- Spannungsversorgung: 220 - 240 V AC

Beschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt.

Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder
Flacher Aufbau
Ansprechempfindl. Stufenlos einstellbar
Geräuscherkennung nach Bewegungserfassung

Technische Daten:

Überwachungsbereich 360° bei 7m Durchmesser bei einer Montagehöhe von 2,5m
Einschaltzeit von 30 Sek. bis 20 Min
Lautstärke zur Triggerung einstellbar: Off, 45dB bis 70dB
Schaltleistung:
Glühlampen: max. 1000W
Leuchtstofflampen: max. 500VA
LED Lampen: max. 250W
Versorgungsspannung: 220 - 240V AC, 50Hz
Abmessungen: 120(Ø) x 25(T)mm

Farbe: weiß

Schutzart: IP20

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten

Technik:	PIR
Geräteart:	Bewegungsmelder
Überwachungsbereich:	360° @ 7 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Montage:	Aufbau
Ausschaltverzögerung:	Einstellbar 30 s bis 20 min
Ansprechempfindlichkeit:	Einstellbar
Nachtriggerung:	Durch Geräusche, einstellbar: OFF, 45 dB bis 70 dB
Schaltleistung Glühlampen:	1000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen:	500 VA
Schaltleistung LED-Lampen:	250 W
Schaltleistung Energiespar-Lampen:	500 W
Versorgungsspannung:	220 - 240 V AC, 50 Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP44
Abmessungen:	Ø120 x 25 mm
Farbe:	Weiß

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_mcguard-bm-dav_94504_d-gb-f-nl_rev02_2016-06-22.pdf](#)